PNG391



Турникет ***PNG 381/391*** обеспечивает быстрый, эффективный и безопасный контроль доступа пешеходов в сочетании с борьбой с мошенничеством в одном из направлений. Противоположное направление подлежит запрету доступа.

Турникеты ***PNG 381/391*** обеспечивают прохождение лиц с ограниченными возможностями, на инвалидных колясках, пассажиров с тележками и громоздким багажом.

Его специально разработанный дизайн позволяет легко адаптироваться к любому типу архитектурной среды. Все использованные материалы были тщательно подобранны по их стойкости, выносливости и безопасности.

Высокое качество изделий - результат инженерного опыта ***Automatic Systems*** накопленный за многие годы.

PNG 381/391 состоят из трех основных элементов: Центральный элемент, интегрирующий основные функции физического контроля доступа и двух концевых секций. Корпус удлинен в одном из направлений, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности.

Описание

1. Самонесущий каркас (изготовлен из оцинкованной стали) с интегрированным приводом и электромеханической группой для подвижных створок, фотоэлементы безопасности и обнаружения пользователя и блок управления.

2. Окрашенные стальные панели. Стандартный цвет: RAL 5018. Другие цвета и панели из нержавеющей стали - опция. Панели могут быть открываться под углом 90 °, чтобы обеспечить легкий доступ к электромеханической группе и электронному блоку управления. Каждая из этих панелей закрывается двумя замками безопасности.

3. Передняя и тыловая секции изготовлены из нержавеющей стали AISI 304L матовой отделки. В удлиненную концевую секцию интегрируется система контроля доступа пользователей (считыватели пропусков, сканер билетов и т. д.).

4. Монолитные, толщиной 12 мм. закаленные стекла высотой 1700 мм., убирающиеся в корпус.

5.Фиксированные стеклянные панели, расположенные над центральным элементом для предотвращения перепрыгивания.

6. Датчики безопасности, обеспечивающие контроль и направление движения пользователей

7. Датчики безопасности, обеспечивающие безопасность прохода между створками.

8. Электромеханическая группа, состоящая из:
   - Асинхронный электродвигатель.
   - Электронный блок управления.
   - Устройство для автоматического открытия створок в случае сбоя питания.
   - Регулятор скорости, обеспечивающий прогрессивное ускорение и замедление движения створок без вибрации.
   - Индуктивный датчик управления положением створок.

9. Индикаторы, указывающие состояние турникета пользователю (красный/зеленый)..

Технические характеристики

- Электропитание: 230 В, 50 Гц.
- Мотор редуктор: 0,12 кВт.
- Ограничитель крутящего момента: электронный.
- Редуктор: реверсивный, с пожизненной смазкой.
- Регулировка скорости: достигается электронным регулятором скорости.
- Номинальная потребляемая мощность: 250 Вт/проход.
- Рабочая температура окружающей среды: от 0 ° до + 50 ° С.
- Вес нетто: левый/правый 245 кг.
  промежуточный 305 кг.
- Время открытия: 0,7 с
- Время закрытия: 0,8
- Класс защиты IP40.
- MCBF (среднее число циклов между отказами), при соблюдении обслуживания: 5 000 000 циклов

Опции

- Интеграция считывающего устройства
- Дополнительные индикаторы
- Высота створок: 1000, 1200 или 1900 мм.
- Защита торцов на подвижной створке
- Ик - датчики для фиксированных створок.
- Ик - датчики для защиты багажа, хозяйственных сумок и инвалидных колясок.
- Логотип на стекле.
- Покраска корпуса турникета (RAL цвета).
- Панели из нержавеющей стали.
- Система отопления для работы при температуре до -20 ° С.
- Напряжение питания 120 В переменного тока 60 Гц.

Габаритные размеры