
SL930



Описание

1. Центральная колонна (рама) обработана антикоррозийной эпоксидной краской, крепится к полу с помощью регулируемой базы, позволяющей легко выравнивать колонну.
2. Преграждающий элемент выполнен из закаленного стекла, толщиной: 10 мм.
3. Панели колонны выполнены из нержавеющей, полированной стали, марки AISI 304, дают легкий доступ к электро-механический группе и к плате управления.
4. Электро-механическая группа включает в себя мотор-редуктор с импульсным энкодером, подключенного к плате управления.
5. Плата управления с ЖК-дисплеем и кнопками для управления движением створки и тестовых функций.

Предназначен для использования внутри помещений.
SL930 обеспечивает легкий доступ для пользователей с ограниченной подвижностью (инвалидные коляски, тележки, крупногабаритный груз, и т.д.) и хорошо подходит для организации эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации.

Его строгий дизайн направлен для организации управления доступом в престижных местах.
Двунаправленный, режим прохода обеспечивает открытие в сторону прохода пользователя.
Замок блокирует турникет в закрытом положении.
Возможные конфигурации:
- Один, створкой к стене или к ограждению,
- Лицом друг к другу (независимая работа),
- Лицом друг к другу (синхронная работа),
- Работа в группе с другими турникетами

Работа

В состоянии покоя, створка закрыт электро-механическим замком.
Турникет может быть активирован с помощью импульса от системы контроля доступа, например кнопка или считыватель карт, установленного на опорной стойке или на отдельной стойке.
После активации, створка открывается автоматически (в направлении прохода) или с помощью легкого толчка. Угол открытия регулируется. Турникет остается открытым и закрывается автоматически через заданный интервал времени.
Скорость открытия может быть скорректирована с учетом требований.
Если створка турникета при вращении встретит препятствие, она остановится и будет выполнять последовательные попытки завершить цикл.
Причем попытки выполняются весьма деликатным прикосновением чтобы избежать травмы для пользователя.
Если последняя попытка окажется по-прежнему неудачной, двигатель автоматически отключается, чтобы предотвратить перегрев.
Пожарный вход позволяет открыть турникет немедленно (направление открытия - по выбору).
В случае сбоя питания, турникет разблокируется и может быть открыт механически нажатием на створку.

Стандартные технические характеристики

- Питание: 230 В, 50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 200 Вт
- Температура окружающей среды: от -20 до + 60 ° C
- Относительная влажность: <90%, без конденсации.
- Угол открытия: регулируется от 90 до 120 °.
- Минимальное время открытия (регулируемое): 2,5 с
- Время закрытия = время открытия.
- Время удержания в открытом положении: регулируемое от 0 до 100 сек.
- Вес (включая створку): между 81 и 86 кг, в зависимости от высоты створки.
- Наработка: 1 000 000 циклов.
- IP-51.
- DAS Сертифицированный (Powered Device Security) в соответствии с пожарной безопасности NF S 61-937 стандарта.

Опции

- Створка +1200 мм. высокой от уровня земли.
- Пост для установки считывателя карт.
- Пост с кнопкой (для свободного входа или выхода).
- 120 В переменного тока - 60 Гц питание.
- Панель мониторинга (требуется вариант интерфейса IP).

.

Габаритные размеры

