


FirstLane

ТУРНИКЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ





Контролируемый доступ.
Безопасное будущее.

AUTOMATIC SYSTEMS
IER GROUP

FirstLane



FirstLane - двустворчатые распашные турникеты. Отличаются повышенной надежностью и обеспечивают высокую интенсивность потока с возможностью прохода в обоих направлениях без ущерба для безопасности. Благодаря современному и стильному дизайну турникеты FirstLane прекрасно вписываются в архитектуру любого стиля. Максимальную безопасность и надежность обеспечивает эксклюзивная система обнаружения и контроля доступа посетителей. Серия FirstLane обладает высокой пропускной способностью в сочетании с самыми современными технологиями детектирования.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК:

НАДЕЖНЫЕ ТУРНИКЕТЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СКУД

Отличное качество

Высокий уровень безопасности

НАДЕЖНОСТЬ

Низкие затраты на приобретение и эксплуатацию

Мировой лидер в производстве скоростных турникетов

Гарантия качества от «Automatic Systems»



ПРЕИМУЩЕСТВА

Сокращение участия человека в организации процесса контроля доступа

Простота установки

Низкие энергозатраты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Банки и страховые компании

Офисные здания и административные объекты

Правительственные здания и учреждения

Школы, колледжи и университеты




ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ОСНОВАНИЕ ТУРНИКЕТА
- Прочное и устойчивое
- Гальваническое цинковое покрытие
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304L

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Цельные из прозрачного закаленного стекла толщиной 8 мм

СТВОРКИ
Цельные из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм





УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ

- СВЯЗЬ TCP/IP с помощью встроенного программного обеспечения позволяет выполнять мониторинг в режиме реального времени и изменять конфигурацию оборудования локально или удаленно по сети через обычный веб-браузер, а также использовать средства диагностики для проведения комплексного технического обслуживания.

- ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ:
- Ethernet (XML/RPC)
- Реле с сухими контактами (авторизация прохода, сведения о проходе, нарушения, сброс технических параметров и т.д.)


- ПАНЕЛЬ SMART N' SLIM – настоящий центр управления (опция) для удаленной работы с большим числом турникетов независимо от того, где они размещены.



ЭСТЕТИЧНОСТЬ

УКАЗАТЕЛИ РЕЖИМА РАБОТЫ
интуитивно понятные

- Современный внешний вид
- Корпус из нержавеющей стали




БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

ДИНАМИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Контроллер плавного ускорения и замедления хода створок обеспечивает плавное перемещение створок, что повышает безопасность пользования турникетом
- Тормозной редукторный электромагнитный модуль блокирует створки при попытке открыть их силой
- Положение створки отслеживается с помощью датчика



Высота стеклянных створок:
910 мм

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

- Быстрое открытие и закрытие створок
- Проход в обоих направлениях





НАДЕЖНОСТЬ

НЕОБХОДИМЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ DIRAS

- Каждый проход через турникет отслеживается при помощи множества инфракрасных датчиков, размещенных на небольшом (22,5 мм) расстоянии друг от друга.
- При помощи системы DIRAS (динамического и предикативного методов отслеживания объектов) система безопасности турникета позволяет предотвращать такие виды нарушений как:
  - проход вслед проходящему через турникет человеку
  - проход с тележкой или с ребенком
  - проход с разворотом в створе турникета
  - перепрыгивание через створки турникета и др.





FIRSTLANE 960

› СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

Ширина прохода: 600 мм

Высота створки: 910 мм





FIRSTLANE 970

› ШИРОКИЙ ПРОХОД

Ширина прохода: 900 мм

Высота створки: 910 мм


› ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети питания	110 - 240 В с заземлением
Потребляемая мощность	В режиме ожидания: 19 Вт При работе: 33 Вт Максимальная: 78 Вт
Электродвигатели (x2)	24V DC – номинальная выходная мощность 86 Вт
Ширина прохода	FirstLane 960 / 970: 600 / 900 мм
Минимальное время открытия/закрытия	0,7 с (зависит от ширины прохода)
Рабочая температура	от -10° до +50°C
Относительная влажность	< 95%
Уровень шума	56 дБ
Масса	197 кг


CE *отвечает европейским стандартам качества*

ГАБАРИТЫ (мм)


FIRSTLANE 960



FIRSTLANE 970



FIRSTLANE 960/970



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

- Разметьте место установкив соответствии с установочным чертежом
- Сделайте разводку проводов между турникетами одной группы
- Проложите провода к внешним периферийным устройствам
- Прикрепите турникеты к полу
- Подайте напряжение питания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях безопасности:
ребенок обязательно должен проходить через турникет впереди сопровождающего взрослого







Более 40 лет на рынке систем контроля доступа для транспортных средств, пешеходов и пассажиров

AUTOMATIC SYSTEMS
ISR GROUP

Контролируемый доступ.
Безопасное будущее.

ГРУППА ЭЛИКС
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РФ

107023, Москва,
ул. Малая Семеновская, 3
+7(495)725-66-80, 788-83-93
info@automatic-systems.ru

www.automatic-systems.ru