



Автоматический блокиратор RB90 высокого уровня безопасности предназначен для защиты доступа к объектам, которые подвержены к попытке взлома. Он может быть использован на любом объекте, где вы хотели бы создать препятствие для движения автомобилей, без ограничения доступа пешеходов. В городской среде, он имеет преимущество, будучи полностью невидимым при опускании. Он также идеально подходит для управления доступом автотранспортных средств в пешеходных зонах. Болларды с высокой степенью защиты имеют большую стойкость к ударным нагрузкам (см. технические характеристики ниже).

Описание:

1. Стальной цилиндр высокого уровня безопасности, диаметром 275 мм, 25 мм. Толщиной, из нержавеющей стали марки AISI 304.
2. Верхняя крышка из литого алюминия 30 мм толщиной.
3. Светоотражающие полосы шириной 55 мм.
4. Мобильное препятствие поддерживается на толстой стальной несущей конструкции.
5. Крышка из литого алюминия 5 мм. толщиной.
6. Гальванизированная листовая сталь, включая кожух из стали наверху для крепления цилиндра.
7. Мобильное препятствие установлено вертикально и усилено посредством толстого стального воротника.
8. Синтетический сустав.
9. Гидравлический поршень для подъема и опускания препятствия.
10. Гидравлический блок, установленный на опорной конструкции, производя 40 баров для поддержания препятствием в поднятом положении.
11. Механическая фиксация в крайних положениях.
12. Сталь / резиновые подшипники поддерживают препятствие, когда блокиратор открыт, что позволяет ему выдерживать прохождение тяжелых транспортных средств (40T - Класс нагрузки D400).
13. Индуктивные датчики в крайних положениях.
14. Микропроцессорный блок управления расположенный отделено от препятствия (10 м электрического кабеля входит в комплект поставки), с микропереключателями для программирования и светодиодным дисплеем.

Технические характеристики:

Ударопрочность	DoS K12, 2 000 000 Дж (останавливает автомобиль 6,8 тонн на скорости 80 км / ч)
Питание	230 Вольт
Мощность	max. 1700 Ватт
Высота препятствия	900 мм.
Рабочая температура	от -15°C* до + 50°C (* -40°C
Вес	900 Кг.
Вес блока управления	35 Кг.
Время работы	22 см./сек.
Интенсивность	2 000 циклов в день
Наработка на отказ	2 000 000 циклов
Блок управления:	IP 67
Сертификат	Соответствует ЕС стандартам

Опции:

1. Световые индикаторы по периметру кроны
2. Прерывистый звуковой сигнал перед началом работы.
3. Термостатический нагреватель для работы при температуре до -40 ° С.
4. Дополнительный кабель для подключения блока управления, удаленного более 10 м. (максимальная длина: 60 м).
5. Кнопка управления.
6. Радио передатчик / приемник.
7. Индуктивная петля.
8. Датчик для индуктивной петли.
9. Экстренное открытия (1 сек).
10. Сигнализация в случае попытки принудительного опускания препятствия.
11. Плата управления от 1 до 5 синхронных блокираторов.
12. Сухие контакты для информации о положении.
13. Ручная разблокировка.

Габаритные размеры:

